coverguard®

SCHEDA TECNICA

RADIKAL AIRKOS

weltek

Cod. 6RKKS00

Maschera per saldatura

Maschera ventilata



Vantaggi

*Visiera di smerigliatura ergonomica
*Flip-up automatico
*Visione laterale
*4 sensori d'arco
*Tinta variabile DIN 5 a DIN 13
*Modalità Auto-Shade
*Tecnologia True Colors
*Filtrazione particelle
*Arrivo d'aria laterale
*Impermeabilizzazione TH3
*2 flussi d'aria
*Display digitale







VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
CR96SR	-

DESCRIZIONE

L'Elmetto Radikal combina una sottovisiere incolore ed ergonomica con una parte anteriore sollevabile. Questa parte anteriore incorpora la cellula automatica e le visioni laterali, ed è facilmente sollevabile grazie a un grilletto laterale e a un'assistenza semi-automatica. La regolazione della tinta è variabile dalla tinta DIN 5 alla tinta DIN 13. Disattivabile, la Modalità Auto-shade consente la selezione automatica di una tinta scura in base all'intensità di saldatura. La Radikal è dotata di un campo visivo XXL associato alla visione laterale in policarbonato tinta DIN 5. La cellula automatica è classificata 1/1/1/1 in qualità ottica e dispone della tecnologia True Colors per una perfetta restituzione dei colori e dei contrasti. Combinata con l'Airkos, l'Elmetto Radikal assicura una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PRSL), con una tenuta classificata TH3. L'Airkos dispone di 2 flussi d'aria con un ingresso d'aria laterale nell'Elmetto Radikal e un doppio diffusore d'aria interno. Associato a 2 allarmi sonori distinti, il display digitale informa l'operatore sul livello di intasamento del filtro e sul livello di carica della batteria. Operando con batteria Lithium-Ion, la Radikal Airkos fornisce 9-10h di autonomia. Sacchetto Premium con rinforzi e tasche interne inclusi.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	1180g (unité+batterie+ceinture+filtre)	**impermeabilità**	TH3
Autonomia	9-10 h	**Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto**	
Batteria	Standard	**Visione laterale**	DIN 5
Portata d'aria	180/220 l/m	**Allarme acustico**	Intasamento del filtro , Batteria scarica
		Regolazione della sensibilità	Continu
		Controllo del ritorno	5 levels
		Tempo di reazione	0,1ms
		Alimentazione	Solare / Batterie
		Campo visivo	100x70mm
		Classi ottiche	1/1/1/1

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

MAJ 10/07/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57