coverguard®

SCHEDA TECNICA

NAVITEK S4 AIRKEM P

weltek

Cod. 6NT4KMP

Maschera per saldatura

Maschera ventilata











Vantaggi

*Visiera sottostante per smerigliatura
*4 sensori d'arco
*Tinta variabile DIN 9 a DIN 13
*Visione XXL
*Colori veri
*Filtrazione particelle
*4 flussi d'aria
*Impermeabilizzazione TH3
*Allarme e livello di intasamento del filtro
*Allarme e livello di carica della batteria

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
KM58S4P	Side Vision

DESCRIZIONE

Il Elmetto Navitek S4 combina una sottovisiere Incolore per Smerigliatura con una faccia anteriore sollevabile, una cellula automatica S4 True Colors e Visioni Laterali. Il Navitek S4 è dotato di una Tinta regolabile da 9 a 13 e di classi ottiche 1/1/1/2. Disponibile con o senza visione laterale, l'Elmetto Navitek S4 è utilizzabile per tutti i processi di saldatura. Combinato con l'unità di filtrazione Airkem P, l'Elmetto Navitek S4 garantisce una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PSL), con una tenuta classificata TH3. L'Airkem dispone di un display digitale, 4 flussi d'aria, un allarme di intasamento del filtro e un allarme di bassa carica della batteria. Operando con batteria Lithium-Ion, il Navitek S4 Airkem P fornisce 9-10h di Autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Autonomia	9-10 h
Batteria	Standard
Portata d'aria	180-220 l/m
impermeabilità	TH3
Parascintille	
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto	
Visione laterale	DIN 5 (KM58S4P)
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica
Regolazione della sensibilità	Continu
Controllo del ritorno	0,1s - 1s
Tempo di reazione	0,2ms
Alimentazione	Solare
Campo visivo	93 x 43mm
Classi ottiche	1/1/1/2
Numeri di sensori	4
Applicazioni	Arco , MIG/MAG , TIG
Schermo di saldatura	4//9-13
Performance	PRSL

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

CR7025 Copricapo con ingresso d'aria Kapio e Navitek
CR7012 Copertura ignifuga per tubo di ingresso dell'aria
AX3423 Film di protezione Visiera Incolore Navitek/Navishock (x10)
AX3438 Film di protezione Visiera Tinta 5 Navitek/Navishock (x10)
CR7007 Cintura Pelle e imbottita Airkos e Airkem
KM2050 Filtro PRSL Airkem (la coppia)
KM2055 Filtro A1B1E1PRSL Airkem (la coppia) BDU
KM2060 Prefiltro Airkem (confezione da 10)
KM2080 Parafiamma Airkem (la coppia)
KM2100 Cappuccio Rosso del filtro Airkem (la coppia)
KM2104 Coperchio filtro Airkem GRIGIO (RADIKAL) la coppia
CR7033 Guarnizione facciale ignifuga Navishock
CR7022 Caricabatterie Europa per batterie Airkos e Airkem
CR7021 Batteria a Lunga Durata Airkos e Airkem
CR7020 Batteria Standard Airkos e Airkem
CR7010 Tubo di ingresso aria Airkos, Airkem, Airkube
CR7003 Estensione cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7002 Imbracatura di sospensione Airkos e Airkem
CR7001 Cintura imbottita Airkos e Airkem
AX3337 Visione laterale Tinta 5 Kapio (la coppia)
AX2250 Protezione Interna Cellula S4 (sacchetto da 10)
AX3415 Protezione Esterna Visiere Navitek/Navishock (x5)
AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
AX3330 Tappi Opaqui Kapio (la coppia)

MAJ 23/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57