coverguard®

SCHEDA TECNICA
RADIKAL AIRKEM ABEP

weltek

Cod. 6RKKMA0

Maschera per saldatura

Maschera ventilata



Vantaggi

*Flip-up automatico
*Visione laterale
*4 sensori d'arco
*Modalità Auto-Shade
*Tecnologia True Colors
*Filtrazione ABEP
*Arrivo d'aria laterale
*Impermeabilizzazione TH3
*2 flussi d'aria
*Display digitale

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
KMHD96SRABEP	Side Vision







DESCRIZIONE

Il Elmetto Radikal combina una visiera interna incolore ed ergonomica con una parte anteriore sollevabile. Questa parte anteriore incorpora la cellula automatica e le visioni laterali, ed è facilmente sollevabile grazie a un grilletto laterale e a una semi-assistenza automatica. La regolazione della Tinta è variabile dalla tinta DIN 5 alla tinta DIN 13. Disattivabile, la Modalità Auto-shade consente la selezione automatica di una tinta scura in base all'intensità di saldatura. Il Radikal è dotato di un Campo visivo XXL associato alla Visione laterale in Policarbonato tinta DIN 5. La cellula automatica è classificata 1/1/1/1 in qualità ottica e dispone della tecnologia True Colors per una perfetta restituzione dei colori e dei contrasti. Combinato con l'unità di filtrazione Airkem ABEP, il Elmetto Radikal assicura una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PRSL) e una filtrazione dei gas A1B1E1, con una tenuta classificata TH3. L'Airkem ABEP dispone di un display digitale, di 4 flussi d'aria, di un allarme di intasamento del filtro e di un allarme di bassa carica della batteria. Operando a batteria Lithium-Ion, il Radikal Airkem ABEP fornisce 9-10h di Autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	1395g (unité+batterie+ceinture+filtres)	**Tempo di reazione**	0,1ms
Autonomia	9-10h	**Alimentazione**	Solare / Batterie
Batteria	Standard	**Campo visivo**	100x70mm
Portata d'aria	180-220l/m	**Classi ottiche**	1/1/1/1
impermeabilità	TH3	**Numeri di sensori**	4
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto		**Molatura**	
Visione laterale	DIN 5	**Applicazioni**	Arco , Taglio , Molatura , MicroTig , MIG/MAG , TIG
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica	**Schermo di saldatura**	3//5-13
Regolazione della sensibilità	Continu	**Performance**	A1B1E1PRSL

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

MAJ 23/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57