coverguard®

SCHEDA TECNICA

NAVISHOCK S13 AIRKEM ABEP

weltek

Cod. 6NS13KMA

Maschera per saldatura

Maschera ventilata



Vantaggi

*Casco EN 397
*Sottovisiere di smerigliatura
*4 sensori d'arco
*Tinta Variabile DIN 5 a DIN 13
*True Colors
*Filtrazione ABEP
*4 flussi d'aria
*Impermeabilizzazione TH2
*Allarmi Filtri e Batteria

VERSIONI DISPONIBILI

Cod.	Versioni
KMHD97S13ABEP	Side Vision






DESCRIZIONE

Il elmetto navishock S13 combina un casco di sicurezza omologato EN 397, una ampia visiera incolore per smerigliatura, una parte anteriore sollevabile dotata di una cellula automatica S13 True Colors e visioni laterali. Il casco navishock è sospeso tramite un copricapo con 6 punti di fissaggio. Con il suo campo di visibilità XL, il display digitale, la tonalità di saldatura regolabile da 5 a 13 e le classi ottiche 1/1/1/2, il elmetto navishock S13 è utilizzabile per tutti i processi di saldatura. Scocche anti-rumore disponibili su richiesta. Combinato con l'unità di filtrazione Airkem ABEP, il elmetto navishock S13 garantisce una filtrazione delle Particelle Solide e Liquidi (PSL) e una filtrazione dei gas A1B1E1, con una tenuta classificata TH2. L'Airkem ABEP dispone di un display digitale, 4 flussi d'aria, un allarme di intasamento del filtro e un allarme di bassa carica della batteria. Operando a batteria Lithium-Ion, il navishock S13 Airkem ABEP fornisce 9-10h di autonomia. Sacchetto incluso.

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARATTERISTICHE TECNICHE

Autonomia	9-10 h
Batteria	HD
Portata d'aria	180-220 l/m
impermeabilità	TH2
Parascintille	
Vision TrueColors - Riproduzione colore/contrasto	
Visione laterale	DIN 5 (KMHD97S13ABEP)
Allarme acustico	Intasamento del filtro , Batteria scarica
Regolazione della sensibilità	Continu
Controllo del ritorno	0,1s - 1,9s
Tempo di reazione	0,1ms
Alimentazione	Batterie
Campo visivo	100x67mm
Classi ottiche	1/1/1/2
Numeri di sensori	4
Applicazioni	Arco , Taglio , MicroTig , MIG/MAG , TIG
Schermo di saldatura	4//5-13
Performance	A1B1E1PRSL

NORMATIVE

CE

EN166:2001	Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)
EN175:1997	Attrezzature per i lavori di saldatura
EN379:2003 + A1:2009	Filtri di saldatura con grado di protezione variabile o doppio grado di protezione
EN397:2012 + A1:2012	Elmetti di protezione per l'industria
EN12941:1998+A2:2008	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi filtranti motorizzati muniti di elmetto o di cuffia - Requisiti, prove, marcatura

PEZZI DI RICAMBIO

CR7010 Tubo di ingresso aria Airkos, Airkem, Airkube
CR7021 Batteria a Lunga Durata Airkos e Airkem
CR7022 Caricabatterie Europa per batterie Airkos e Airkem
CR7033 Guarnizione facciale ignifuga Navishock
KM2050 Filtro PRSL Airkem (la coppia)
KM2055 Filtro A1B1E1PRSL Airkem (la coppia) BDU
KM2060 Prefiltro Airkem (confezione da 10)
KM2080 Parafiamma Airkem (la coppia)
KM2100 Cappuccio Rosso del filtro Airkem (la coppia)
KM2104 Coperchio filtro Airkem GRIGIO (RADIKAL) la coppia
CR7007 Cintura Pelle e imbottita Airkos e Airkem
AX3423 Film di protezione Visiera Incolore Navitek/Navishock (x10)
AX3438 Film di protezione Visiera Tinta 5 Navitek/Navishock (x10)
CR7012 Copertura ignifuga per tubo di ingresso dell'aria
CR7003 Estensione cintura imbottita Airkos e Airkem
CR7002 Imbracatura di sospensione Airkos e Airkem
AX1140 Fascia Standard Anti-sudore (confezione da 2)
AX1160 Fascia Maxi Anti-sudore (confezione da 2)
AX1170 Fascia Posteriore Anti-sudore (confezione da 2)
AX1190 Blister di 2 fasce Navishock
AX8840 Fascia anti-sudore Radikal - 2p
AX4000 Protezione Esterni Elmetto Kapio/Navitek/Navishock (x10)
AX3415 Protezione Esterna Visiere Navitek/Navishock (x5)
AX2360 Protezione Interna Cellula S13 (sacchetto di 10)
AX2715 Batteria CR2450 (confezione da 2)
AX3337 Visione laterale Tinta 5 Kapio (la coppia)
CR7001 Cintura imbottita Airkos e Airkem
AX3330 Tappi Opaqui Kapio (la coppia)

MAJ 23/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57