Sicad S.p.A.
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA
EUROCEL ECOPACK 15

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni.

DATI TECNICI

Supporto	Carta impregnata da 58g/m²; avana o bianca
Adesivo	Base gomma naturale secca e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,110	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	3,3	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	85	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	7	PSTC 131
Resistenza alla temperatura	°C	60°C	=

APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni. Disponibile per stampa (non in negativo) e stampato fino a 3 colori (copertura di stampa max 30%).

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo base gomma naturale secca e resine	✓ Buona adesività	✓ Performante anche a basse temperature
Carta impregnata	✓ Resistente ai colpi accidentali ✓ Lacerabile a mano	✓ Permette l'immediato riconoscimento di tentativi di manomissione (si lacera alla rimozione)

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Per i rotoli stampati con lunghezza superiore ai 50 metri lo shelf life è 3 mesi. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.