grupo Portucel Soporcel

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

OFFICE PREMIUM CUT-SIZE

Parametri Fisici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI		
Grammatura, *g/m²*	ISO 536	100	96.0	-	104
Spessore, *µm*	ISO 534	120	117	-	123
Rigidità longitudinale, *mN*	ISO 2493-1	--	≥ 170		
Rigidità trasversale *mN*	ISO 2493-1	--	≥ 60		
Res.alla tensione longitudinale, *kN/m*	ISO 1924-2	--	≥ 7.0		
Ruvidità Bendtsen, *ml/min*	ISO 8791-2	100	70	-	130
Permeabilità all'aria, *ml/min*	ISO 5636-3	--			≤ 1700
Umidità, *%*	ISO 287	4.0	3.5	-	4.5
Formazione, #	Metodo Interno	--	≥ 40		

Parametri Ottici

	RIFERIMENTO	TARGET	GAMMA VALORI		
Grado di Bianco, *CIE*	ISO 11475	169	166	-	172
Brillantezza D65, *%*	ISO 2470-2	112	109	-	115
Opacità, *%*	ISO 2471	97	≥ 95		

Approvata da:

Sviluppo Prodotto e Assistenza Tecnica: Ing. Vitor Crespo