Sicad S.p.A.
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA
EUROCEL PP 2000

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo trasparente.

DATI TECNICI

Supporto	Film in BOPP da 0,028 mm
Adesivo	Gomma sintetica e resine

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale (senza Liner)	mm	0,046	PSTC 133
Adesività su acciaio	N/25mm	13	PSTC 101
Carico a rottura	N/25mm	50	PSTC 131
Allungamento a rottura	%	40	PSTC 131

APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo indicato per l'utilizzo scolastico, domestico e lavori d'ufficio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, facile da usare a mano. Disponibile in vari formati e confezioni.

Caratteristiche	Vantaggi	
Adesivo gomma sintetica e resine	✓ Altissima appiccicosità	✓ Adatto a tutti i più comuni utilizzi
Supporto in BOPP	✓ Ottimo per ogni impiego	✓ Lacerabile a mano

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.