tesa® 4024

Nastro per imballaggio universale

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Descrizione prodotto

tesa® 4024 PV 2 è basato su un supporto in PP ricoperto di uno speciale adesivo acrilico a base d'acqua con un tack elevato.
Tale proprietà garantisce una buona sigillatura immediatamente dopo l'applicazione. tesa® PV 2 ha le seguenti caratteristiche aggiuntive:

- Svolgimento silenzioso
- Eccellente resistenza all'invecchiamento
- Può essere usato in tutti i comuni dispenser manuali e nelle macchine.

Poiché il prodotto non contiene cloro, ed è basato solo su derivati di oli minerali, lo smaltimento attraverso il trattamento termico non provoca danni all'ambiente.

Il processo di riciclaggio dei cartoni da imballo non verrà interrotto così come confermato dalle principali compagnie di riciclaggio e produzione di carta

Applicazioni generali

Sigillatura manuale e automatica di cartoni di peso leggero-medio.

Dati tecnici

Supporto	film di PP	Adesività su Acciaio	3 N/cm
Spessore totale	52 µm	Allungamento a rottura	140 %
Massa adesiva	acrilico	Resistenza alla trazione	45 N/cm

Proprietà

Applicazione automatica	si	Stampabilità	+
Applicazione manuale	si	Svolgmento silenzioso	si

Valutazione rispetto all'assortimento tesa® : ++ ottimo, + buono, o medio, - basso

Info addizionali

La versione PV3 del prodotto è stampabile.

i r o f o p y