ovenrinse

brillantante per forni autopulenti

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE



CARATTERISTICHE

Coadiuvante di risciacquo, concentrato, per forni provvisti di sistema integrato di lavaggio o Cleaning Robot. Consente di ottenere una rapida asciugatura neutralizzando le tracce di detergenti all'interno del forno in fase di risciacquo.
La presenza di sequestranti, garantisce un buon mantenimento degli impianti.

COMPOSIZIONE

Regolamento CE n. 648/2004
Inferiore a 5%: fosfonati.
Tra 5% e 15% tensioattivi non ionici.
Conservanti: Miscela a base di (5-Cloro-2-Metile-2H-Isotiazol-One e 2-Metile-2H-Isotiazol-3-One).

Valore pH nel concentrato: ca. 2,2
Valore pH al 0,1% in acqua: ca. 7

APPLICAZIONE

Dosaggio: gr/L
Acqua dolce: 0,2
Acqua Media: 0,4
Acqua Dura: 0,6

CAMPO D'APPLICAZIONE

Studiato appositamente per favorire l'asciugatura e la neutralizzazione di forni con sistema integrato di lavaggio.

CONFEZIONE

Cartone: 2 taniche 5kg

BARCODE

Tanica da 5kg- **8002461521485**

LIBER S.r.l. Loc. Le Campora 67063 - Oricola (AQ) Tel. 0863.992040 - Fax 0863.992033 info@liberchimica.it - www.liberchimica.it