indica

cera metallizzata autolucidante

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE



CARATTERISTICHE

E' una cera metallizzata che utilizza la moderna tecnologia dei polimeri. Forma con facilità una pellicola piuttosto flessibile e particolarmente resistente al traffico.
Lo strato di cera che viene distribuito sulla superficie forma lunghe catene di molecole che possono essere connesse in modo incrociato ottenendo così un materiale molto resistente e nello stesso tempo flessibile ed elastico. Il sottile e lucido strato di Indica è antimacchia e antiscivolo e può essere rilucidabile con macchina ad alta velocità.

COMPOSIZIONE

Regolamento CE n. 648/2004
Inferiore a 5%: fosfati, tensioattivi non ionici.
Conservanti: miscela a base di 5-Cloro-2-Metile-2H-Isotiazol-3-One e 2-Metile-2H-Isotiazol-3-one.

Valore pH tal quale: ca. 7

CAMPO DI APPLICAZIONE

Da usare su tutti i rivestimenti resistenti all'acqua e deceranti, come p.es. PVC, poliolefina, linoleum, gomma ecc.
Su gomma applicare solo in caso di rifinitura superficiale danneggiata.
Non utilizzare sui rivestimenti con strato trasparente applicato dal produttore.

APPLICAZIONE

Versare il prodotto sul pavimento pulito e distribuirne uno strato sottile.
A seconda della capacità assorbente del pavimento sono necessarie 2–3 applicazioni ad intervalli di ca. 30 minuti.
E' lucidabile con macchina high-speed (800-1.600 g/min.).

CONSUMO PER MQ

Manutenzione di base:
25 ml per applicazione

Post-manutenzione:
25 ml per applicazione

BARCODE

Tanica da 5kg - **8002461520310**

CONFEZIONE

Cartone: 2 taniche 5kg

Contiene: FOSFATO DI TRIISOBUTILETILE
Può provocare una reazione allergica.

LIBER S.r.l. Loc. Le Campora 67063 - Oricola (AQ) Tel. 0863.992040 - Fax 0863.992033 info@liberchimica.it - www.liberchimica.it