# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

## PS55 - Elmetto Endurance

**Collezione:** Protezione Testa
**Gamma:** DPI
**Materiali:** ABS

## Informazioni prodotto

Elmetto Endurance ventilato con calotta in ABS senza visierina a scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso.

AS/NZS 1801
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

### Protezione Testa

La gamma dei prodotti testa PW è in rapida evoluzione, per poter offrire ai nostri clienti prodotti sempre più innovativi e aggiornati alle più recenti normative del settore. E' anche disponibile una vasta gamma di accessori compatibili. Viene fornita una spiegazione completa delle caratteristiche e delle prestazioni per aiutarvi a fare una scelta più consapevole.

### DPI

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.



## Caratteristiche

- Certificato CE
- L'elmetto ventilato permette un flusso d'aria rinfrescante intorno alla testa
- Deformazione laterale
- Bardatura tessile a 6 punti
- Regolazione con rotella per un facile aggiustamento
- 7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illustrativo
- Sottogola incluso
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Disponibilità di accessori compatibili

| | Gamma |
|---|---|
| Bianco | - |
| Arancione ad alta visibilità | - |
| Giallo ad alta visibilità | - |
| Royal | - |

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

## PS55 - Elmetto Endurance
## Codice doganale: 6506101000

**Laboratorio**
INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n..: 2849)
Beechavenue 54-62
1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands
Certificato numero: PPE19161686

---

### DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico ($m^3$) | EAN13 | DUN14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS55ORR | Arancione | 57.0 | 45.0 | 46.0 | 0.4600 | 0.1180 | 5036108272792 | 15036108762733 |