Produktinformation

a-series Laser-/Kopier-/Inkjetetiketten

Weiße selbstklebende Etiketten, permanent klebend für Laserdrucker, Inkjetdrucker und Kopierer.

1. Etikettenpapier
Weißes holzfreies Papier.

Flächengewicht:	ca. 68 g/m^2	ISO 536			
Dicke:	ca. 78 µm	ISO 534			
Bruchwiderstand:	längs ca. 70 N/15 mm	DIN 53112	quer	ca. 34 N/15mm	DIN 53112
Biegesteifigkeit: längs	ca. 205 mN	DIN 53121	quer	ca. 100 mN	DIN 53121
Opazität:	ca. 88 %	DIN 53146			

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:
Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und/oder fetthaltigen Lebensmitteln).

2. Haftkleber
Permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.

Anfangshaftung	hoch
Endhaftung	sehr hoch
Scherfestigkeit	hoch
Aufklebetemperatur	ab 0 °C
Temperaturbereich	von – 30 °C bis + 80 °C Grad, kurzfristig + 200 Grad (Heißfixierung)
Verbrauchszeitraum	4 Jahre

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:
Sämtliche Inhaltstoffe entsprechen BGA XIV oder FDA 21 CFR 175.105.

3. Trägerpapier
Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier.

Flächengewicht:	ca. 56 g/m^2	ISO 536
Dicke:	ca. 58 µm	ISO 534

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:
Das Papier entspricht der Empfehlung BgVV XXXVI.