Scheda tecnica – uvex super OTG // 9169 260



Gennaio 2015

Caratteristiche	• Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata • Classe d'impatto F • Protezione sopraccigliare, chiusura a stanghetta • Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visone in basso e previene il rischio di inciampare • Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST (x-stream technology) • Maggiore durata dell'attività lavorativa in assenza di affaticamento visivo grazie all'ottimizzazione della curvatura della lente - • Miglioramento del comfort, anche in persone non abituate a indossare gli occhiali, grazie alla riduzione del grado di aberrazione • Visione cristallina • Miglioramento della concentrazione
Dati tecnici **Montatura** Materiale Caratteristiche Colore Marcatura	 • PA/TPU • Terminale morbido con tecnologia XST • Blu • W 166 F CE
Lente Materiale Filtro Spessore Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	 • PC • 2C-1,2 (DIN EN 170), filtro UV • 2,2 mm • Uvex supravision HC-AF • incolore • 1 • F (45 m/s) EN 166 • 2C-1,2 W 1 F N CE
Peso	37 g
Normative	DIN EN 166, DIN EN 170

UVEX SAFETY ITALIA SRL
Corso Grosseto 437 – 10151 Torino
P.IVA : C.F. IT07720380018

T +39 011.45.36.511
F +39 011.73.99.522

E info@uvex-safety.it
I uvex-safety.it