Scheda tecnica – uvex ultravision // 9301 714



Gennaio 2015

Caratteristiche	• Occhiale di protezione a mascherina • Monolente panoramica in acetato di cellulosa, antiappannante • Classe d'impatto F (45 m/s secondo EN 166) • Telaio in PVC • Ampio campo visivo • Regolazione micrometrica dell'elastico in gomma • Possibilità di sostituzione della lente • Idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi • Marcatura punti 3 (schizzi e spruzzi di liquidi), 4 (grosse particelle di polvere)
Dati tecnici **Montatura** Materiale Colore Marcatura	 • PVC • Incolore • W 166 3 4 F CE
Lente Materiale Filtro Spessore Trattamento Colore Classe ottica Classe d'impatto Marcatura	 • Acetato di cellulosa • 3-1,2 (DIN EN 170), filtro UV • 1,9 mm • Antiappannante all'interno • incolore • 1 • F (45 m/s) EN 166 • 2-1,2 W 1 F N CE
Normative	DIN EN 166, DIN EN 168, DIN EN 170
Peso	119 g

UVEX SAFETY ITALIA SRL
Corso Grosseto 437 – 10151 Torino
P.IVA : C.F. IT07720380018

T +39 011.45.36.511
F +39 011.73.99.522

E info@uvex-safety.it
I uvex-safety.it