PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW54 - Elmetto Endurance Plus con Visiera

Collezione: Protezione Testa
Gamma: DPI
Materiali: ABS, Policarbonato
Cartone esterno: 20



Informazioni prodotto

Elmetto con calotta in ABS, Bardatura ultra comfort a 6 punti di ancoraggio, chiusura a cremagliera, taglia regolabile 56-63cm. Venduto con visierina a scomparsa PW56,sottogola e fascia antisudore inclusi. Parti di ricambio disponibili.

Protezione Testa

La gamma dei prodotti testa PW è in rapida evoluzione, per poter offrire ai nostri clienti prodotti sempre più innovativi e aggiornati alle più recenti normative del settore. E' anche disponibile una vasta gamma di accessori compatibili. Viene fornita una spiegazione completa delle caratteristiche e delle prestazioni per aiutarvi a fare una scelta più consapevole.

DPI

La gamma Portwest di DPI testa rispetta le norme più aggiornate per offrire il massimo livello di protezione. Confortevoli e leggeri, i DPI assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Norme

EN 166 (1 FT)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
EN 50365 Class:0
EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V)

Caratteristiche

- CE-CAT III
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Protezione contro il metallo fuso
- Deformazione laterale
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un a maggior comfort
- Bardatura tessile a 6 punti
- Regolazione con rotella per un facile aggiustamento
- Sottogola incluso
- Visore retrattile incluso

	Gamma
Blu	-
Arancione	-
Rosso	-
Bianco	-
Giallo	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW54 - Elmetto Endurance Plus con Visiera
Codice doganale: 6506101000

Laboratorio
INSPEC International B.V. (Organismo certificatore n..: 2849)
Beechavenue 54-62
1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands
Certificato numero: PPE19161696

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m^3)	EAN13	DUN14
PW54WHR	Bianco	57.0	45.0	44.0	0.4800	0.1129	5036108260713	15036108690579