**Scheda tecnica -** occhiali protettivi

# uvex pheos cx 2 // 9198 064

**Novembre 2017**



| | |
|---|---|
| **Caratteristiche** | • Occhiali protettivi con design **sportivo uvex** con "X"<br>• Comfort grazie alla montatura stampata a iniezione con nasello integrato<br>• Nuova tecnologia **Duo-component** per il massimo comfort per l'utilizzatore<br>• Eccellente protezione grazie alla tecnologia delle stanghette twist per una vestibilità perfetta senza scivolamento<br>• Lenti **duo-sferiche** per un perfetto campo visivo<br>• Tecnologia della lente **CBR 65**<br>**C**ontrasto (aumento del contrasto)<br>**B**lu (riduzione della luce blu)<br>**R**elax (visione rilassata)<br>**65** (65% di trasmissione) |
| **Dati tecnici**<br>**Montatura**<br>Materiale<br>Stanghette<br>Marcatura | <br><br>• POM / TPE<br>• POM / TPE – bianco/nero<br>• W 166 F T CE |
| **Lente**<br>Materiale<br>Spessore<br>Filtro<br>Trattamento<br><br><br><br><br>Colore<br>Classe ottica<br>Classe d'impatto<br>Marcatura | <br>• PC<br>• 2,2 mm<br>• 5-1,4 (DIN EN 172), filtro UV 400<br>• **uvex supravision excellence:** le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti.<br>• Marrone chiaro (CBR 65)<br>• 1<br>• F (45 m/s) EN 166<br>• W 1 F T K N CE |
| **Peso** | 28 g |
| **Imballo** | Conf. 5 pezzi/ Cartone da 160 pezzi |
| **Normative** | DIN EN 166, DIN EN 172 |

**UVEX SAFETY ITALIA SRL**
Corso Grosseto 437 – 10151 Torino
**P.IVA : C.F.** IT07720380018

**T** +39 011.45.36.511
**F** +39 011.73.99.522

**E** info@uvex-safety.it
**I** uvex-safety.it