| Linea | Modello | Articolo |
|---|---|---|
| P&P | GIUBBINO | IGN05128-34 |

## ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE



**TESSUTO:**
100% cotone ignifugato
PROBAN

**SPECIFICHE:**
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Rinforzo sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

**IMBALLAGGIO:**
Cartone da 12

**PITTOGRAMMI:**

CE **SECONDA CATEGORIA**

EN ISO 13688:2013 CE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 066270.O CENTROCOT
Testato per sostanze nocive. www.oeko-tex.com/standard100

## Campi d'impiego:

Giubbino multi norma ad alta visibilità
- adatto per tecniche di saldatura,
- protegge da calore convettivo, radiante e contatto,

**INFO TECNICHE:**
**Peso tessuto:** **295 gr/mq**

**Colorl disponibili:** **34 BLU CON CUCITURE ARANCIO**

**Taglie:** **S-M-L-XL-2XL-3XL**

**Categoria:** CE **SECONDA**

**Certificazioni:**
**UNI EN ISO 13688:2013**
**UNI EN ISO 11611:2015 Classe 1 A1**
**UNI EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F2**

**TABELLA TAGLIE:**

| | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| torace | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 63,5 | 65,5 | 69,5 |
| spalle | 44 | 48 | 51,5 | 55 | 58 | 60 |
| lunghezza | 68 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| fondo | 50 | 54 | 57 | 61 | 65 | 67 |
| lungh.maniche | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |

**PRESTAZIONI:**

| UNI EN ISO 11612:2015 | requisiti | risultati |
|---|---|---|
| **resistenza al calore 180°C** (ISO 17493) | Nessuna combustione e fusione, restringimento < 5% | Pass |
| **propagazione limitata di fiamma** (UNI EN ISO 15025 A)<br>no fiamma sui bordi<br>formazione buchi<br>residui infiammati<br>persistenza della fiamma<br>incandescenza residua | <br>NO<br>NO<br>NO<br>< 2 s<br>< 2 s | A1 |
| **resistenza al calore convettivo** HTI24 (ISO 9151) | B1 4<HTI24 <10<br>B2 10<HTI24 <20<br>B3 HTI24 >20 | B1 |
| **resistenza al calore radiante** RHTI24 (ISO 6942) | C1 7<RHTI24 <20<br>C2 20<RHTI24 <50<br>C3 50<RHTI24 <95<br>C4 RHTI24 >95 | C1 |
| **resistenza a spruzzi di metallo** (UNI EN ISO 9185) (ferro) | E1 60<g<120<br>E2 120<g<200<br>E3 > 200g | E2 |
| **resistenza al calore da contatto** (ISO 12127) | F1 5<s<10<br>F2 10<s<15<br>F3 > 15 | F2 |
| **resistenza alla lacerazione** (UNI EN ISO 13937parte 2) | > 10 N | Pass |
| **resistenza alla trazione** (UNI EN ISO 13934-1) | > 300 N | Pass |

| UNI EN ISO 11611:2015 | requisiti | risultati |
|---|---|---|
| **resistenza al calore 180°C** (ISO 17493) | Nessuna combustione e fusione, restringimento < 5% | Pass |
| **propagazione limitata di fiamma** (UNI EN ISO 15025 A)<br>no fiamma sui bordi<br>formazione buchi<br>residui infiammati<br>persistenza della fiamma<br>incandescenza residua | <br>NO<br>NO<br>NO<br>< 2 s<br>< 2 s | A1 |
| **resistenza al calore radiante** RHTI24 (ISO 6942) | Classe 1 RHTI24 >= 7s<br>Classe 2 RHTI24 >= 16s | Classe 1 |
| **resistenza a piccoli schizzi di metallo** (ISO 9150) | Classe 1 >= 15 gocce<br>Classe 2 >= 25 gocce | Classe 1 |
| **resistenza alla lacerazione** (UNI EN ISO 13937parte 2) | Classe 1 >= 15 N<br>Classe 2 >= 20 N | Classe 1 |
| **resistenza alla trazione** (UNI EN ISO 13934-1) | > 400 N | Pass |

| Linea | Modello | Articolo |
|---|---|---|
| P&P | GIUBBINO | IGN05128-34 |

| UNI EN ISO 13688:2013 | requisiti | risultati |
|---|---|---|
| Determinazione pH | 3,5<pH<9.5 | Pass |
| Determinazione ammine aromatiche cancerogene | Non rilevabile | pass |

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA | MAX 50 X | NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI | 60 | LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60° |
| | CLORO NON AMMESSO | | STIRATURA A 150° AMMESSA | | ASCIUGAMENTO IN PIANO |
| | LAVAGGIO A SECCO AMMESSO | | CENTRIFUGA NON AMMESSA | | |

**LIMITI:**
Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (***UE***) 2016/425)

**CONSIGLI PER L'USO:**
Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

**PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:**
Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali