ELICA SAFETY ANTELAO S3S SR ESD

Codice : SL2497T_





Calzatura bassa di sicurezza

CE EN ISO 20345:2022 METAL FREE S3S SR ESD

	Materiale	Prestazioni
Tomaia	Tessuto tecnico intrecciato (woven) multistrato con rinforzi in TPU termoapplicato (hot printing)	Traspirante, flessibile, resistente ad abrasioni e strappi. Tomaia idrorepellente (WPA).
Interno	Tessuto mesh tecnico traspirante	Confortevole, traspirante, buona resistenza all'abrasione.
Soletta interna	Cotone ad alta densità	Confortevole, buon assorbimento dell'umidità.
Suola	EVA / Gomma	Intersuola in EVA ammortizzante ad alto ritorno di energia, leggera; riduce l'affaticamento nell'uso prolungato. Battistrada in gomma con rilievi, antiscivolo (SR), resistente all'abrasione.
Taglie	EU 37-47	Taglie internazionali standard.
Puntale	Puntale in materiale composito ultraleggero. Resistenza agli urti di 200 joule e alla compressione di 15 kN conforme alla norma EN ISO 20345:2022	Protegge la punta dei piedi dai pericoli. Metal free.
Lamina antiperforazione	Antiperforazione non metallica in fibra aramidica (Kevlar®) ultraleggera, tipo PS: resistente sino a 1100 newton conforme alla norma EN ISO 20345:2022	Protegge i piedi dalla perforazione di oggetti appuntiti, garantendo la massima flessibilità.
Proprietà ESD	Resistenza elettrica compresa tra 100 kΩ e 35 MΩ (EN IEC 61340-4-3)	Dissipa le cariche elettrostatiche: idonea all'impiego in ambienti sensibili (aree EPA).
Marcatura CE	In conformità al regolamento (UE) 2016/425 e in accordo con la norma armonizzata EN ISO 20345:2022	
Categoria di marcatura	**S3:** SB + zona del tallone chiusa, antistatica (A), assorbimento di energia nella zona del tallone (E), resistenza della tomaia alla penetrazione d'acqua (WPA), antiperforazione e suola con rilievi. **S3S:** S3 con lamina antiperforazione non metallica di tipo PS (prova con chiodo da 3 mm). **SR:** resistenza allo scivolamento su piastrella ceramica con glicerina. **ESD:** calzatura dissipativa delle cariche elettrostatiche (EN IEC 61340-4-3).	
Imballaggio	Un paio per scatola.	

- **Settori indicativi di utilizzo soggetti alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro:** Edilizia, logistica, magazzino, industria leggera e meccanica, manutenzione, ambienti con componenti elettronici sensibili alle scariche elettrostatiche, ecc.
- **Conservazione**: Conservare nella sua confezione originale in luogo asciutto a riparo da fonti di luce e di calore.
- **Manutenzione della scarpa:** Per allungare la vita alle calzature, ti consigliamo di pulirle regolarmente e di manutenerle con prodotti adeguati. Non asciugare le calzature sopra un termosifone, né vicino a una fonte di calore.
- **Avvertenze**: È molto importante che la calzatura scelta sia adatta al luogo di lavoro e all'ambiente. Per mantenere le proprietà ESD utilizzare la calzatura con la soletta originale. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.