K-FLICK
B1049A
LINEA
KAPTIV
FIT&GO

VEGAN

EN ISO 20345:2022 +A1:2024
S3S ESD HRO CI FO SR

TAGLIE: **36 - 48**

CALZATA 10,5 11,5

TOMAIA
Nubuck idrorepellente

FODERA
SmellStop
Fodera antibatterica e antiodore. Impedisce la proliferazione dei microorganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi.

PLANTARE
Dry'n Air COMFORT CUB3
COMFORT COSTANTE, SOSTEGNO DURATURO, RESPIRO A OGNI PASSO

Realizzato in una composizione di materiali morbidi e resilienti, assicura un supporto duraturo, elevata ammortizzazione e un comfort costante. Grazie ai microfori distribuiti su tutta la superficie, garantisce massima traspirabilità, mantenendo i piedi freschi e asciutti anche nelle giornate più impegnative.

INSERTO
Fresh'n Flex SUPER LIGHT
Nuovo inserto resistente alla perforazione altamente performante e ultraleggero..
Standard EN ISO 20345-2022 PS (chiodo Ø 3mm).
.

PUNTALE
Alluminio

SUOLA
Bidensità PU/Gomma HRO
con tecnologia i-daptive®



SETTORI CONSIGLIATI

INDUSTRIA LEGGERA · LOGISTICA · ARTIGIANATO · GDO

PLUS

1 i-daptive

Sistema intelligente e adattivo ad assetto variabile per un **comfort dinamico**. Si adatta alle diverse condizioni di utilizzo della calzatura: dissipa l'energia, stabilizza la camminata, aiuta ad assumere una postura corretta e riporta il piede in asse, riducendo il rischio di traumi e slogature.

2 FIT&GO
COMFORT ISTANTANEO, SUPPORTO DURATURO

Un'innovazione che cambia il modo di indossare le scarpe rapidamente e senza sforzo. Il fortino ergonomico accoglie il piede con delicatezza, riducendo pressione e attrito. La sua struttura morbida e stabile guida il tallone ad assumere la posizione perfetta nella calzatura.

3 ESD CALZATURA CON ELEVATA CONDUCIBILITÀ ELETTROSTATICA PER AMBIENTI ATEX E ZONE EPA.

Grazie ad una dispersione rapida ed efficace, riduce il rischio di scariche elettrostatiche indesiderate, proteggendo sia te negli ambienti AtEx che i dispositivi elettronici che maneggi negli ambienti EPA.

BASE — FEEL THE COMFORT

*__SmellStop:__ Trattamento effettuato con il biocida *Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 che* contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

I DATI CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ BASE PROTECTION. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA AUTORIZZAZIONE.