coverguard®

Scheda tecnica

CLAW PROOF LOW

Cod. 9PROL10

Multiuso

Bassa

Scarpe basse





Descrizione

CLAW PROOF è una scarpa di sicurezza leggera, Flessibile e waterproof. Dotata di una Superiore in nubuck membranato, CLAW PROOF assicura al portatore di mantenere i piedi asciutti in caso di pioggia.
La sua suola in PU/PU a bassa densità garantisce un Comfort per tutta la giornata.
Il suo sistema di Protezione in alluminio/composito contribuisce al suo aspetto sportivo.

Settori

- Industria leggera
- Enti pubblici
- Manutenzione
- Finiture edili
- Fai-da-te - bricolage
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica
- Servizi e distrbuzione

Vantaggi

*Suola PU/PU morbida: ammortizzazione e Comfort al calzare.
*Tallone scolpito: stabilità su scala.
*Rampone ampi e linee di flessione: adattabilità al suolo ottimizzata.
*Superiore in Nubuck con membrana: scarpa waterproof.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9PROL10035	35	6
9PROL10036	36	6
9PROL10037	37	6
9PROL10038	38	6
9PROL10039	39	6
9PROL10040	40	6
9PROL10041	41	6
9PROL10042	42	6
9PROL10043	43	6
9PROL10044	44	6
9PROL10045	45	6
9PROL10046	46	6
9PROL10047	47	6
9PROL10048	48	6

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero
Peso	632 g
Tomaia	Pelle nabuk
Puntale di protezione	Alluminio
Soletta antiperforazione	Tessuto
Suola intermedia	PU
Suola esterna	PU
Soletta igienica	Schiuma PU, rimovibile
Posizione del rinforzo	Parte anteriore
Fodera	Maglia 3D microaerata
Tallone rialzato	

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stocccagio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ben ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire le scarpe regolarmente con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/161/10/24/2543**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

WR	Calzatura idrorepellente
ESD	Scarpa dissipativa per proteggersi dalle scariche elettrostatiche.(Certification EN 61340-5-1)
COVERPERF - Damping 	Scarpa testata in laboratorio certificato (CTC) e caratterizzata da un'ottima ammortizzazione. Più del 25% della forza dell'impatto assorbito dalla suola.
EN ISO 20345:2022	scarpe antinfortunistiche
EN ISO 20345:2022 S7S	**S7S** Requisiti di base: un puntale protettivo resistente a un impatto di 200 Joule e a uno schiacciamento di 15.000 Newton e:- area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione: - resistenza alla perforazione della suola (1100 Newton) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro- resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola tacchettata- inserto non metallico di tipo PS+ Resistenza all'acqua dell'intera scarpa
SR	Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)
FO	Resistenza agli idrocarburi

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57