coverguard®

Scheda tecnica

X-CLAW ROBUST

Cod. 9XCRH70

Fuori | Alta

Scarpe alte









Vantaggi

PERFORMANCE : rampone studiato per favorire grip e stabilità
COMFORT : inserto per un buon ammortizzamento e prevenzione delle vibrazioni a livello articolare
ROBUSTEZZA : punta in carbonio = leggerezza e buona isolamento termico // rinforzi frontali (marcatura SC) e posteriori per maggiore resistenza in caso di sfregamenti // lacci rigidi e occhielli rivettati per una maggiore durabilità

Descrizione

X-CLAW ROBUST è stata progettata per un utilizzo in ambiente esterno.
X-CLAW ROBUST è una scarpa alta di sicurezza in pelle grassa pieno fiore. I rinforzi posizionati anteriormente (marcatura SC) e posteriormente garantiscono protezione e durabilità.
Per quanto riguarda la superiore, la sua punta in carbonio assicura resistenza all'impatto, leggerezza, finezza e non conduce il calore.
Guscio imbottito idrorepellente.
L'inserto situato a livello della caviglia (marcatura AN) garantisce una protezione aggiuntiva.
Gli occhielli rivettati e i lacci rigidi assicurano una facilità di allacciatura, un buon sostegno e una durabilità della scarpa.
Il bracciale morbido imbottito, un guscio che risale abbastanza in alto e una soletta convalidata da podologi contribuiscono al comfort d'uso.
Etichetta COVERPERF: il 50% della forza dell'impatto è assorbita dalla soletta.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9XCRH70035	35	6
9XCRH70036	36	6
9XCRH70037	37	6
9XCRH70038	38	6
9XCRH70039	39	6
9XCRH70040	40	6
9XCRH70041	41	6
9XCRH70042	42	6
9XCRH70043	43	4
9XCRH70044	44	4
9XCRH70045	45	4
9XCRH70046	46	4
9XCRH70047	47	4
9XCRH70048	48	4

Settori

- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

Esempi di applicazioni

Paesaggista, Lavori Pubblici, Facciatista, Muratore, Conduttore di macchine, Geometra, Terrazzista, ... (lista non esaustiva)

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Caratteristiche tecniche

Colore	Marrone	**Soletta igienica**	Tessuto e schiuma, rimovibile
Colore 2	Nero	**Assemblaggio principale**	Iniettata
Peso	748 g		
Tomaia	Pelle pieno fiore	**Rinforzi avanti**	
Puntale di protezione	Carbonio	**Materiale del rinforzo**	TPU
Soletta antiperforazione	Tessuto	**Chiusura**	Allacciatura
		Fodera	Maglia 3D microaerata
Suola intermedia	PU	**Tallone rialzato**	
Suola esterna	PU		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova.

Condizioni di stocccagio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 5 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire le scarpe regolarmente con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE-PC-240530-249-02-9A**

rilasciato da CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

HI	Soletta isolante dal calore (30 minuti a 150°C)
CI	Isolamento della calzatura contro il freddo (30 minuti a -20°C)
ESD	Scarpa dissipativa per proteggersi dalle scariche elettrostatiche.(Certification EN 61340-5-1)
COVERPERF - Damping	Scarpa testata in laboratorio certificato (CTC) e caratterizzata da un'ottima ammortizzazione. Più del 25% della forza dell'impatto assorbito dalla suola.
EN ISO 20345:2022	scarpe antinfortunistiche
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Requisiti di base: puntale protettivo resistente ad un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton+ area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione:- resistenza della suola alla perforazione (min.1100 N e valore individuale ≥ 950 N) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro+ inserto non metallico di tipo PS - resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola con ramponi
SR	Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)
LG	Sistema di aderenza - Tallone rialzato

MAJ 12/05/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57