coverguard®

Scheda tecnica

# X-CLAW ROBUST

Cod. 9XCRH70

Fuori | Alta

## Scarpe alte










## Vantaggi

PERFORMANCE : rampone studiato per favorire grip e stabilità
COMFORT : inserto per un buon ammortizzamento e prevenzione delle vibrazioni a livello articolare
ROBUSTEZZA : punta in carbonio = leggerezza e buona isolamento termico // rinforzi frontali (marcatura SC) e posteriori per maggiore resistenza in caso di sfregamenti // lacci rigidi e occhielli rivettati per una maggiore durabilità

## Descrizione

X-CLAW ROBUST è stata progettata per un utilizzo in ambiente esterno.
X-CLAW ROBUST è una scarpa alta di sicurezza in pelle grassa pieno fiore. I rinforzi posizionati anteriormente (marcatura SC) e posteriormente garantiscono protezione e durabilità.
Per quanto riguarda la superiore, la sua punta in carbonio assicura resistenza all'impatto, leggerezza, finezza e non conduce il calore.
Guscio imbottito idrorepellente.
L'inserto situato a livello della caviglia (marcatura AN) garantisce una protezione aggiuntiva.
Gli occhielli rivettati e i lacci rigidi assicurano una facilità di allacciatura, un buon sostegno e una durabilità della scarpa.
Il bracciale morbido imbottito, un guscio che risale abbastanza in alto e una soletta convalidata da podologi contribuiscono al comfort d'uso.
Etichetta COVERPERF: il 50% della forza dell'impatto è assorbita dalla soletta.

## Confezione di acquisto

| Cod. | Taglia | Cartone |
|---|---|---|
| 9XCRH70035 | 35 | 6 |
| 9XCRH70036 | 36 | 6 |
| 9XCRH70037 | 37 | 6 |
| 9XCRH70038 | 38 | 6 |
| 9XCRH70039 | 39 | 6 |
| 9XCRH70040 | 40 | 6 |
| 9XCRH70041 | 41 | 6 |
| 9XCRH70042 | 42 | 6 |
| 9XCRH70043 | 43 | 4 |
| 9XCRH70044 | 44 | 4 |
| 9XCRH70045 | 45 | 4 |
| 9XCRH70046 | 46 | 4 |
| 9XCRH70047 | 47 | 4 |
| 9XCRH70048 | 48 | 4 |

## Settori

- Enti pubblici
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili

## Esempi di applicazioni

Paesaggista, Lavori Pubblici, Facciatista, Muratore, Conduttore di macchine, Geometra, Terrazzista, ... (lista non esaustiva)



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

## Caratteristiche tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Colore** | Marrone | **Soletta igienica** | Tessuto e schiuma, rimovibile |
| **Colore 2** | Nero | **Assemblaggio principale** | Iniettata |
| **Peso** | 748 g | | |
| **Tomaia** | Pelle pieno fiore | **Rinforzi avanti** | |
| **Puntale di protezione** | Carbonio | **Materiale del rinforzo** | TPU |
| **Soletta antiperforazione** | Tessuto | **Chiusura** | Allacciatura |
| | | **Fodera** | Maglia 3D microaerata |
| **Suola intermedia** | PU | **Tallone rialzato** | |
| **Suola esterna** | PU | | |

## Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

**Consigli per l'uso**

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova.

**Condizioni di stocccagio**

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 5 anni.

**Condizioni di lavaggio**

Pulire le scarpe regolarmente con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

## Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **CE-PC-240530-249-02-9A**

rilasciato da CCQS Certification Services Limited (2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park- Ballycoolin Road- Blanchardstown- Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

| | |
|---|---|
| HI | Soletta isolante dal calore (30 minuti a 150°C) |
| CI | Isolamento della calzatura contro il freddo (30 minuti a -20°C) |
| ESD | Scarpa dissipativa per proteggersi dalle scariche elettrostatiche.(Certification EN 61340-5-1) |
| COVERPERF - Damping | Scarpa testata in laboratorio certificato (CTC) e caratterizzata da un'ottima ammortizzazione. Più del 25% della forza dell'impatto assorbito dalla suola. |
| EN ISO 20345:2022 | scarpe antinfortunistiche |
| EN ISO 20345:2022 S3S | **S3S** Requisiti di base: puntale protettivo resistente ad un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton+ area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione:- resistenza della suola alla perforazione (min.1100 N e valore individuale ≥ 950 N) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro+ inserto non metallico di tipo PS - resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola con ramponi |
| SR | Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio) |
| LG | Sistema di aderenza - Tallone rialzato |

MAJ 12/05/2026



COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57