TP-Link TL-SG1008MP(TL-SG1008MP)
TP-Link TL-SG1008MP - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - desktop,montabile su rack - PoE+ (126 W)



Questo switch desktop/rack Gigabit 8 porte,8 porte PoE+SG1008MP fornisce un modo semplice per espandere la rete cablata,trasferendo dati e alimentazione su un singolo cavo Ethernet. Con una potenza complessiva sulle 8 porte pari a 126W,fino a 30W per porta,TL-SG1008MP può alimentare più dispositivi come Access Point wireless (AP),telecamere IP o telefoni IP. Inoltre,l'innovativa tecnologia ad alta efficienza energetica permette al TL-SG1008MP di risparmiare fino al 75% di energia,rendendolo una soluzione ecologica per la vostra azienda.

Punti di forza della serie

8 porte 10/100/1000 Mbps RJ45
Dispone di 8 porte PoE+ che trasmettono alimentazione elettrica e dati su un singolo cavo Ethernet
Compatibile con i dispositivi (PD) IEEE 802.3af/at
Innovativo sistema a risparmio energetico fino al 75%
Supporta standard PoE+ con potenza complessiva sulle 8 porte fino a 126W e fino a 30W per porta
Plug&Play,non richiede configurazione o installazione

Caratteristiche prodotto

Modalità operativa

Le 8 porte del TL-SG1008MP supportano lo standard Power over Ethernet (PoE). Le porte PoE sono in grado di rilevare automaticamente e alimentare i dispositivi compatibili con IEEE 802.3af (PD). L'alimentazione viene veicolata assieme ai dati in un unico cavo,così da espandere la rete in luoghi in cui non è presente alimetazione elettrica e nei quali si desidera collocare dispositivi come AP,IP camera o telefoni IP.

Protezione da sovraccarico

TL-SG1008MP dispone della funzione Port priority che consente la protezione del sistema in caso di sovraccarico. Se l'assorbimento elettrico di tutti i dispositivi PoE collegati è >= 126W,entrerà in funzione un meccanismo di priorità tra le porte PoE,riducendo l'alimentazione alle porte con priorità più bassa.

Semplicità d'uso

TL-SG1008MP è facile da installare e da utilizzare. Non richiede alcuna configurazione e installazione. Installabile desktop/rack,con prestazioni e qualità eccezionali,lo Switch Gigabit Desktop TL-SG1008PE di TP-LINK è la scelta ottimale per espandere la rete domestica o aziendale.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	TP-Link TL-SG1008MP - switch - 8 porte - unmanaged - montabile su rack
Tipo di dispositivo	Switch - 8 porte - unmanaged
Tipo rivestimento	Montabile su rack
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	126 W
Prestazioni	Ampiezza di banda:16 Gbps
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC	4.000 voci
Supporto jumbo frame	16KB
Caratteristiche	Controllo flusso,auto-negotiation,auto uplink (auto MDI/MDI-X),IGMP snooping,memorizza e spedisci,modalità half-duplex,modalità full-duplex,Quality of Service (QoS),supporto Jumbo Frame,supporto di DiffServ Code Point (DSCP),buffer pacchetto da 1,5 MB,Back Pressure Support,1 ventola
Standard di conformità	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 801.1p,IEEE 802.3at
Alimentazione	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Dimensioni (LxPxH)	29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm

Garanzia del produttore	Garanzia a vita

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Switch - 8 porte - unmanaged
Tipo rivestimento	Desktop,montabile su rack
Sottotipo	Gigabit Ethernet
Porte	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Budget PoE	126 W
Prestazioni	Ampiezza di banda:16 Gbps
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC	4.000 voci
Supporto jumbo frame	16KB
Caratteristiche	Controllo flusso,auto-negotiation,auto uplink (auto MDI/MDI-X),IGMP snooping,memorizza e spedisci,modalità half-duplex,modalità full-duplex,Quality of Service (QoS),supporto Jumbo Frame,supporto di DiffServ Code Point (DSCP),buffer pacchetto da 1,5 MB,Back Pressure Support,1 ventola
Standard di conformità	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 801.1p,IEEE 802.3at
Dispositivi integrati	Pannello LED
Indicatori di stato	Alimentazione,dispositivo 1000 M collegato,PoE,collegamento/attività

Espansione/connettività

Interfacce	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore interno
Tensione richiesta	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio	140.67 Watt

Miscellanea

Accessori in dotazione	Piedini in gomma
Kit montaggio rack	Incluso
Standard di conformità	Plug and Play,FCC,RoHS

Dimensioni e peso

Larghezza	29.4 cm
Profondità	18 cm
Altezza	4.4 cm

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - vita operativa

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)
Temperatura min stoccaggio	-40 °C
Temperatura max stoccaggio	70 °C
Umidità ambiente stoccaggio	5 - 90% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.