# LKDOCK6




**DOCKING STATION USB-C CON 6 PORTE: HDMI 4K, USB-C, 2XUSB 3.0, LETTORE CARD MICRO SD, SD/MMC**

Codice prodotto: **LKDOCK6**
Codice EAN: **8028400094179**
Unità: **NR**
Marca: **LINK**
Peso: **0,084 Kg.**

Docking station Type-C™ con 6 porte che si può collegare a notebook, tablet, smartphone dotati di porta USB-C.
Grazie a questo Hub si possono collegare diverse periferiche aggiuntive al dispositivo.
Alla porta HDMI 4K si può collegare un video o TV HDMI.
Alle due porte USB 3.0 si possono collegare dispositivi USB come stampanti, unità di memoria, tastiere e mouse. Le porte USB 3.0 possono raggiungere una velocità di trasferimento dati fino a 5 GB/s, e se la docking station è alimentata permettono di alimentare altri dispositivi.
I due lettori Card permettono di leggere le schede memoria Micro SD, SD/MMC.
La porta USB-C PD (Power Delivery) permette il collegamento di un alimentatore, in questo modo si può ricaricare il notebook, smartphone o tablet mentre si usa la docking station.
Può funzionare su tutti i PC e i telefoni cellulari che supportano la modalità DP Alt.
Ha tutte le porte necessarie per trasformare un telefono o tablet in una comoda stazione di lavoro con tastiera, mouse, un video, un lettore card, o per dare a un notebook la comodità di poter aggiungere un secondo video e altre periferiche USB.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1 porta Type-C™ maschio (connessione al PC host Type-C™)

Emmegi Ricambi S.p.A.
Via M. Serenari, 35 - 40013 Castel Maggiore - (Bo)- Italy Tel: +39 051 4171211 Fax: +39 051 4187694
E-mail: emmegi@emmegiricambi.it P.IVA. 04264830375

# LKDOCK6

1 porta Type-C™ femmina (per dati e caricamento PD)
2 porte USB-A femmina
1 porta HDMI femmina
1 slot SD, 1 slot Micro SD
Supporto per trasmissione con USB 3.0 super speed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
Una delle tre porte USB-A supporta BC 1.2, la potenza di questa porta può essere fino a 7,5 W (5 V/1,5 A)
La porta USB 3.0 supporta la ricarica e la trasmissione dati simultanea per il dispositivo USB
Supporto risoluzione HDMI fino a 4K x 2K a 30 Hz
La porta femmina Type-C™ supporta il caricamento PD da 100 W (20 V/5 A) (Assicurarsi che la porta USB-C del notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Modi) e USB Power Delivery (PD).
Le interfacce USB-C supportano la modalità Plug and Play e l'hot swap
Supporta il protocollo Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12,5 Mbyte/s)/SDR25 (25 Mbyte/s)/SDR50 (50 Mbyte/s)/DDR50 (50 Mbyte/s)/SDR104 (104 Mbyte/s)
Supporta il cambio rapido dei ruoli di PD 3.0, il dispositivo collegato non si disconnette durante l'inserimento e la disattivazione dell'adattatore PD

SISTEMI SUPPORTATI
Mac OS X, Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

CONNETTORI
Ingresso: 1 USB-C maschio
Uscita: 2 USB 3.0 femmina1 USB-C femmina (per dati e caricamento) 1 porta HDMI femmina 1 Micro SD 1 SD/MMC